

四線マグネットシート黑板121共通

共通取扱説明書

共通取扱説明書

600×900×0.5 (最大8)mm (1, 2, 4線は白色 第3線は水色)

四線マグネットシート黑板6090-121 (2段中央線間10cm)

四線マグネットシート黑板6090-121 (3段中央線間6cm)

四線マグネットシート黑板6090-121 (3段中央線間8cm)

900×900×0.5 (最大8)mm (1, 2, 4線は白色 第3線は水色)

四線マグネットシート黑板9090-121 (3段中央線間8cm)

四線マグネットシート黑板9090-121 (3段中央線間10cm)

四線マグネットシート黑板9090-121 (3段中央線間12cm)

四線マグネットシート黑板9090-121 (4段中央線間6cm)

四線マグネットシート黑板9090-121 (4段中央線間8cm)

900×1200×0.5 (最大8)mm (1, 2, 4線は白色 第3線は水色)

四線マグネットシート黑板9012-121 (3段中央線間8cm)

四線マグネットシート黑板9012-121 (3段中央線間10cm)

四線マグネットシート黑板9012-121 (4段中央線間6cm)

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- 四線マグネットシート黑板 1枚

使い方

- 文科省移行教材We Can! 対応の四線幅、第2線と3線の幅が広い比率1:2:1タイプ
- 取り扱い便利な、「ワンタッチイージーバー」がついているので、貼ったり剥がすのに便利です。
- シートの裏面は、全面マグネットです。スチール黑板に貼付けてご使用ください。
- 使用する前にチョークで全体をならしてからご使用下さい。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- 柔らかい石膏カルシウム製チョークをご使用下さい。硬い炭酸カルシウム製チョークは、傷が付きやすく消えにくくなる為使用しないで下さい。
- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



破損して
いた
場合
は
こ
ち
ら